

Deklaracja wartości użytkowych nr 2023SE01	Isocell GmbH & Co KG A-5202 Neumarkt am Wallersee Gewerbestraße 9 office@isocell.at www.isocell.at
1. Jednoznaczny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	0076CIS
2. Numer typu, partii lub serii albo innego oznakowania służącego identyfikacji wyrobu budowlanego, zgodnie z artykułem 11, ustępem 4:	Podany na opakowaniu lub jako nadruk
3. Przewidziany przez producenta cel stosowania lub przewidywane cele stosowania wyrobu budowlanego według obowiązującej, zharmonizowanej specyfikacji technicznej:	Materiał izolacyjny z włókien celulozowych można stosować tam, gdzie nieprzenoszący obciążeń materiał izolacyjny jest wdmuchiwany w przeważającej mierze do pionowych lub poziomych zagłębień w sposób wypełniający powierzchnię lub tam, gdzie jest on nadmuchiwany na powierzchnie poziome, sklepienie wzgl. lekko pochylone ($\leq 10^\circ$) w sposób swobodnie ułożony.
4. Nazwa, naniesiona na wyrób nazwa handlowa lub naniesiona na wyrób marka i adres kontaktowy producenta, zgodnie z artykułem 11, ustępem 5:	isEco SCP AB Ödörpsgatan 1 SE- 54351 Tibro
5. W razie potrzeby również nazwa i adres kontaktowy pełnomocnika, który posiada umocowanie prawne do realizacji zadań wynikających z artykułu 12, ustępu 2:	./.
6. System lub systemy oceny i kontroli właściwości użytkowych wyrobu budowlanego według załącznika V:	System 1 dla zachowania ogniowego zgodnie z klasą Euro B-s2, d0
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu podać to, co uwzględnia norma	./.

8. W przypadku opisu właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego podać to, co podano dla Oceny Europejskiej: Nazwa i numer placówki oceny technicznej: Numer referencyjny europejskiego dokumentu oceniającego: Numer Referencyjny Europejskiej Oceny Technicznej:		Organ zatwierdzający: Austriacki Instytut Budownictwa; Schenkenstraße 4, A-1010 Wiedeń Instytut Badawczy RISE w Szwecji, Numer ID 0658 EAD 040138-00-1201, 11.2015 ETA 06/0076, 08.05.2018
9. Zadeklarowane wartości		
Istotne cechy charakterystyczne	Wartość użytkowa	Specyfikacja techniczna
Higroskopijna właściwość sorpcji Pochłaniania dźwięku Krytyczna zawartość wilgoci Zachowanie osiadania w wyniku wstrząsu Zachowanie osiadania w wyniku wibracji Zachowanie osiadania w wyniku cyklicznych zmian wilgotności Pochłanianie wody, krótkoterminowe Odporność na dyfuzję pary wodnej Opór przepływu przy Wartość nominalna przewodności cieplnej Reakcja na ogień: 40 mm < 100 mm Reakcja na ogień: ≥ 100 mm	npd npd npd sv= 4% (28kg/m³) SC 0 (38kg/m³) SH 20 (28kg/m³); SH 10 (40kg/m³) <14,1 kg/m² (29 kg/m³) μ=3 r= 6,6/8,1/25,1/34,5/46,3/74 kPa.s/m² bei 28/30/45/50/55/65 kg/m³ λD 0,037 W/mK Klasa Euro E Euro-klasa B-s2, d0	ETA/06/0076: 08.05.2018
10. Wartość użytkowa wyrobu podana w punktach 1 i 2 odpowiada zadeklarowanej wartości użytkowej według punktu 9. Odpowiedzialnym za sporządzenie niniejszej deklaracji wartości użytkowych jest wyłącznie producent podany w punkcie 4.		
Spitaler Anton (Prezes Zarządu) (Nazwisko i funkcja) Neumarkt a.W. 10.08.2023 (miejscowość i data wystawienia)		 (podpis)