

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Według aneksu III rozporządzenia
o wyrobach budowlanych (UE) nr 305/2011



- Numer deklaracji właściwości użytkowych

1 Oznaczenie typu produktu

2 Identyfikacja według artykułu 11, ustęp 4

3 Przeznaczenie według specyfikacji technicznej

4 Nazwa lub nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta zgodnie z artykułem 11, punkt 5

5 Pełnomocnik, nazwisko i adres kontaktowy według artykułu 12, ustęp 2

6 Systemy oceny i kontroli właściwości według aneksu V

7 Jednostki notyfikowane (hEN) przy deklaracji właściwości użytkowych według normy zharmonizowanej

8 Jednostki notyfikowane (ETA) przy deklaracji właściwości użytkowych w odniesieniu do Europejskiej Oceny Technicznej:
Jednostka oceny technicznej:

Dokument oceny europejskiej:
Europejska ocena techniczna:
- Celuloza 12/2023

Izolacja celulozowa Wolfinger
Materiał izolacyjny z luźnych, niezwiązanych włókien celulozowych według ETA-06/0085: 12.12.2023

Data produkcji i godzina na opakowaniu

Nieobciążalna substancja izolacyjna, wdmuchiwana do pionowych lub poziomych pustek lub nadmuchiwana na poziomych lub lekko nachylonych powierzchniach (≤ 10°), swobodnie się układająca.

Wełna Celulozowa Wolfinger

nieistotne

System 1 dla reakcji na ogień, klasa euro B-s1, d0
System 3 dla wszystkich innych właściwości i klasa euro E

nieistotne

Jednostka notyfikowana, NB 1379

Austriacki Instytut Techniki Budowlanej
Schenkenstraße 4, A-1010 Wiedeń

EAD 040138-01-1201
ETA-06/0085 – 12.12.2023

9 Deklarowane właściwości

Istotne cechy	Norma kontrolna	Właściwość	System
Reakcja na ogień ≥ 100 mm dodatkowo	EN 13501-1	Klasa Euro B-s1,d0	1
Reakcja na ogień ≥ 40 mm	EN 13501-1	Klasa Euro E	3
Odporność na powstawanie grzyba	EAD Aneks B	Klasa 0	
Absorpcja dźwięku	NPD		
Nominalny współczynnik przewodnictwa ciepła (gęstość montażowa 38-64 kg/m³)	EAD Aneks A	λ _{D(23-50)} = 0,037 W/mK	
Opór dyfuzji pary wodnej	EN 12086	μ = 1,2	
Pobór wody, krótkotrwały 35/65 kg/m³	EN 1609	W _p = 14,2/35,9 kg/m²	
Korozja metalu	EN 15101-1 E	Klasa CR	
Wartość osiadania, układ swobodnie leżący Wartości osiadania, wypełnienie pomieszczenia >= 45 kg/m³ Wartość osiadania - obciążenie cykliczne	EN 15101-1 Aneks B i EAD	S _v =0,5% / 28,1 kg/m³ Klasa SC=0 S _d =0,5%	
Krytyczna zawartość wilgoci	NPD		
Opór przepływu	EN 29053 Meth A	r = 6,5 kPa.s/m²	
Właściwości higroskopijne	NPD		

- 10 Cechy wyrobu odpowiadają deklarowanym powyżej właściwościom.
Podpisano za producenta i w imieniu producenta:

mgr Eduard Wolfinger – dyrektor zarządzający
(nazwisko i stanowisko)

Schiedlberg, dnia 12.12.2023
(Miejscowość i data wystawienia)


(Podpis)